

# Artevia

EL ARTE DEL HORMIGÓN

Pulido Interior



damos vida a los materiales



## Acabados naturales con efecto a mármol pulido



### Aplicaciones:

- Zonas exteriores: plazas, accesos a recintos feriales, centros comerciales, estaciones, aeropuertos, oficinas.
- Zonas interiores: terrazas, centros comerciales, salas de exposiciones, naves, establecimientos de ocio, restaurantes, museos, hoteles, salones de belleza, zonas comunes en instalaciones deportivas, supermercados, viviendas, etc. y en general para cualquier pavimento que se desee realizar donde el componente estético tenga gran importancia.

### Ventajas:

- Gran diversidad de acabados de diferentes colores y modelos, perfectamente **integrables a cualquier entorno**.
- Resistente a las inclemencias meteorológicas.
- De sencillo y fácil mantenimiento.
- Más económico que los pavimentos ejecutados con baldosas de mármol, granito y otros materiales de aspecto final similar.
- Permite personalizar los suelos ofreciendo un aspecto final repleto de posibilidades, con gran **libertad de creación** en función del color y el tipo de árido que se elija.

### Durabilidad:

- Muy duradero, ya que al ser un pavimento pulido siempre existe la posibilidad de pulirle de nuevo y volverle a disfrutar como si fuera el primer día.
- Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
- Sin mantenimiento y de fácil limpieza.
- Con menos cantidad de juntas.

### Características:

- Artevia™ Pulido Interior es un hormigón especial fabricado en central, a base de cemento, áridos seleccionados, reforzado con fibras de polipropileno y aditivos de última generación, que dan como resultado un pavimento con elevada resistencia a la abrasión y que presenta un **excelente acabado** estético tipo baldosa de mármol, granito o similar.
- Se trata de un hormigón decorativo, dosificado en función de los áridos y pigmentos seleccionados, que después de un tratamiento mecánico da como resultado un pavimento perfectamente pulido, liso y brillante, válido tanto para interiores como para exteriores.

### Puesta en obra:

- Preparar el terreno de la misma forma que para la ejecución de cualquier otro tipo de pavimento, respetando las pendientes de evacuación de aguas y las juntas de dilatación y retracción.
- Extender el hormigón homogéneamente, cubriendo toda la superficie.
- Es necesario esperar al menos 10 días antes de comenzar con el pulido.
- Pulir mecánicamente el hormigón.
- Siempre se aplicará una **resina selladora** para su curado.
- Las juntas se realizarán 24 horas después del hormigonado.
- Para conservar y mantener el pavimento se debe aplicar una resina de protección, que facilitará después la limpieza de manchas superficiales mediante un lavado simple.



### PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- Indicar claramente en el pedido, la resistencia a compresión del hormigón a suministrar, el tipo de exposición, la consistencia, el tamaño máximo de árido...
- Queda prohibido añadir agua o cualquier otra adición al hormigón en la obra, ya que pueden generar variaciones de calidad.

#### Aplytec:

Lafarge ofrece su servicio de asesoramiento **Aplytec**, que comprende: ayuda en el diseño de proyectos, alternativas estructurales en la ejecución de soleras, etc.

Lafarge, pone a disposición de sus clientes el servicio de Aplicaciones Técnicas "**Aplytec**", el cual, está especialmente diseñado para cubrir las necesidades de los clientes que deseen el suministro del hormigón y su puesta en obra, con una sola contratación.

Aplytec dispone de aplicadores certificados para la puesta en obra de todos los productos de la gama Artevia, que se encargan de controlar tanto el material como la mano de obra, para que la calidad sea la máxima.