

970 - Oil

Desenconfante-Protector de chapas

TectorSpex 970 Oil es un desenconfante de alto rendimiento listo para usar. Pensado y diseñado para cubrir un amplio campo de aplicaciones, especialmente para los encofrados, ya que deja una película muy fina en los paneles, evitando que quede adherido el hormigón o cemento, no dejando manchas en los mismos, por lo que es idóneo en el empleo de encofrados para hormigones vistos.

Se trata de un producto formulado para su empleo en cualquier tipo de encofrado no absorbente: plásticos, paneles fenólicos (nuevo y usado), chapas metálicas... en base a una mezcla de aceites minerales, aditivos desmoldeantes y estabilizantes de última generación que proporcionan una emulsión lechosa altamente estable que crea una capa antiadherente sobre la superficie donde se aplica.

Otras ventajas de **TectorSpex 970 Oil** son:

- Mejor limpieza y presentación de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica.
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- Evita imperfecciones en la superficie.
- Se aplica directamente sin tener que mezclarse, evitándose errores de dosificación.

Disponible en formatos: 5 litros y 25 litros.



Especificaciones

Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Densidad	1,00 ± 0.05 gr/ml
Solubilidad	No es soluble en disolventes
Rendimiento	20-50 gr/m ²

Modo de empleo

TectorSpex 970 Oil se aplica directamente sin mezclarse, evitándose errores de dosificación. Se aplica directamente con brocha, rodillo o pulverizador. Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto.

Aplicaciones

TectorSpex 970 Oil se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desenconfante de hormigón en la realización de estructuras. Su empleo está recomendado para hormigones vistos.

Atención

H319: Provoca irritación ocular grave.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.



Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. **NO INGERIR.**
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Conservación

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese el producto lejos de la luz solar directa y a temperaturas entre 5°C y 30°C. Evítese la congelación.